

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-76-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»

МОНИТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RVi-M32P



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2019 г.

1. Основные сведения об изделии

Монитор видеонаблюдения RVi-M32P (далее монитор) предназначен для воспроизведения видеосигнала поступающего от камеры видеонаблюдения, персонального компьютера, цифрового или IP видеорегистратора. Монитор оснащен жидкокристаллическим дисплеем с активной матрицей, произведенной по технологии TN+Film, а также динамиками для воспроизведения аудио.

Устройство предназначено для использования в комплексах систем охранного видеонаблюдения в круглосуточном режиме, при соблюдении условий эксплуатации.

2. Основные технические данные

RVi-M32P		
Экран	Тип экрана	TFT
	Диагональ	32"
	Разрешение	1920×1080
	Яркость	300 кд/м ²
	Контраст	3000:1
	Время отклика	6.5 мс
Угол обзора	Горизонтальный: 178°, Вертикальный: 178°	
Интерфейсы	Видеовыходы	1 VGA / 1 HDMI / 2 BNC
	Видеовыходы	1 BNC
	Аудиовыходы	1 3.5мм Jack
	Аудиовыходы	1 3.5мм Jack
	Дополнительные интерфейсы	Нет
Функции	Управление с пульта ДУ	Да
	Динамики	2 × 8 Вт, аудиоусилитель
Эксплуатация	Размещение	Настольное, Vesa 200×100
	Электропитание	AC 220 В до 55 Вт
	Диапазон рабочих температур	0°С...40°С
	Материал корпуса	Пластик
	Габаритные размеры	744 × 524 × 200 мм
	Вес	8,8 кг

3. Комплект поставки

Монитор	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
HDMI кабель	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током монитор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция монитора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Монитор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Мониторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с мониторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие монитора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи монитора.

Хранение монитора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену монитора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

